



GEAR Competition 75W-140

Pretekársky olej pre prevodovky s integrovaným samosvorným diferenciálom alebo bez neho.

100% syntetický, na esterovej báze

DRUH POUŽITIA

Špeciálne navrhnutý pre prevodovky pretekárskych strojov: plochá dráha, rallye, terénne preteky... Všetky hypoidné diferenciály so samosvorným systémom, prevodovky s integrovaným samosvorným diferenciálom, mechanické prevody, synchronizované alebo nesynchronizované prevodovky, mechanické prevodovky pracujúce v náročných podmienkach, pri vysokej záťaži a pri nízkych otáčkach alebo pri miernej záťaži pri vysokých otáčkach.

VÝKONNOSŤ

ŠTANDARDY Nad existujúce štandardy
ŠPECIFIKÁCIE API GL5 – MUGEN Le Mans 24H – HEWLAND a X-TRAC Japanese GT

100% syntetický olej pre extrémny tlak a účinnú ochranu proti opotrebeniu pre zabezpečenie lepšej odolnosti pri vysokej teplote a dlhšiu životnosť.

Obsiahnutý modifikátor trenia odstraňuje hlučnosť alebo drhnutie samosvorného diferenciálu.

0% strihová strata: ani v extrémnych podmienkach nedochádza k pretrhnutiu olejového filmu.

Stabilný pri 140 stupňoch po 20 hodinách skúšky strihovej stability KRL v súlade s požiadavkami normy SAE J306 v znení aktualizácie z júla 1998.

Veľmi vysoký mazací výkon, ktorý znižuje trenie a opotrebovanie.

Trieda SAE 140 vytvára pri vysokej teplote kvalitný mazací film, ktorý je odolný aj pri veľmi vysokej teplote a/alebo znižuje hluk prevodového systému.

Tekutosť pri nízkych teplotách umožňuje pohodlnejšie radenie pri studenej prevodovke.

Menej namáhavé používanie radiacej páky pri radení.

Vhodný pre akékoľvek typy tesnenia a farebné kovy používané pri navrhovaní prevodoviek.

Chrání proti korózii a peneniu.

ODPORÚČANIA

Výmena oleja: Podľa odporúčaní výrobcu a podľa individuálnej potreby.

VLASTNOSTI

Farba	Vizuálne	Modrá
Stupeň viskozity	SAE J306	75W-140
Hustota pri 20°C (68°F)	ASTM D1298	0,903
Viskozita pri 40°C (104°F)	ASTM D445	170 mm ² /s
Viskozita pri 100°C (212°F)	ASTM D445	24,7 mm ² /s
Viskozitný index	ASTM D2270	178
Bod vzplanutia	ASTM D92	212°C / 413°F
Bod tuhnutia	ASTM D97	-36°C / -33°F

Vyhradzujeme si právo meniť všeobecné charakteristiky produktov, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť najnovšie výsledky technického vývoja. Špecifikácia produktu nie je definitívna. Záleží na objednávke, ktorá musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami a zárukami.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Web: www.motul.fr

09/10